



iQLED S Ulysse è una plafoniera LED versatile per uffici, aree di ricevimento e progetti di pianificazione, disponibile con luce diretta e indiretta e con diametri da 350 a 900 mm.

Accessori opzionali (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Marca | iQLED S |
| Nome del prodotto | Ulysse6 |
| Numero d'articolo | IQL.UYE6.B.4.ND |
| Gruppo del prodotti | Plafoniera |
| Codice EAN | 0670036092975 |
| Dimensioni | ØxH: 600x82mm |
| Potenza | 48W |
| Flusso luminoso | 5'588lm |
| Efficienza luminosa | |
| Temperatura del colore | 4'000K |
| Resa cromatica CRI | >86 |
| Ottica | Mikroprismatisch |
| Angolo d'emissione | up100° down95° |
| Antiriflesso UGR | <18 |
| Durata di vita | 50'000h L80B10 |
| Classe di protezione | I |
| Protezione IP | IP20 |
| Protezione IK | -- |
| Materiale | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Peso in KG | 8.0 |
| Colore | Nero RAL7021 |
| Temperatura d'esercizio | -20°C bis +45°C |
| Alimentatore incluso | Si |
| Funzione | |
| Funzione | |
| Funzione | |
| Funzione | |
| Garanzia | 5 anni |

