



iQLED S Ulysse ist eine vielseitige LED-Deckenleuchte für Büros, Empfangsbereiche und Planungsprojekte, erhältlich mit direktem und indirektem Licht und Durchmessern von 350 bis 900 mm.

Optionales Zubehör (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Marke | iQLED S |
| Name | Ulysse6 |
| Artikelnummer | IQL.UYO6.S.4.DA |
| Produktgruppe | Deckenleuchte |
| EAN CODE | 0670036092050 |
| Dimension | ØxH: 600x82mm |
| Leistung | 48W |
| Lichtstrom | 5'588lm |
| Lichtausbeute | |
| Farbtemperatur | 4'000K |
| Farbwiedergabeindex CRI | >86 |
| Optik | Opaldiffusor |
| Abstrahlwinkel | up100° down110° |
| Entblendung | -- |
| Lebensdauer | 50'000h L80B10 |
| Schutzklasse | I |
| IP Schutz | IP20 |
| IK Schutz | -- |
| Material | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Farbe | Silber RAL9006 |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Betriebsgerät Inklusiv | Ja; Austauschbar |
| Gewicht in KG | 8.0 |
| Funktion | Dimmbar Dali Push |
| Funktion | |
| Funktion | |
| Funktion | |
| Garantie | 5 Jahre |

