



iQLED S Ulysse est un plafonnier LED polyvalent pour les bureaux, les espaces d'accueil et les projets de planification, disponible avec un éclairage direct et indirect et des diamètres de 350 à 900 mm.

Accessoires optionnels (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/  
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

Marque	iQLED S
Nom de produit	Ulysse9
Numéro d'article	IQL.UYO9.S.3.DA
Groupe de produits	Plafonnier
Code EAN	0670036092111
Dimensions	ØxH: 900x82mm
Puissance	80W
Flux lumineux	9'122lm
Efficacité lumineuse	
Temp. de couleur	3'000K
Rendu des couleurs	>86
Optique	Opaldiffusor
Angle de rayonnement	up100° down110°
UGR	--
Durée de vie	50'000h L80B10
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Indice de résistance aux chocs (IK)	--
Poids en KG	17.0
Matériau	Aluminium Druckguss 6063AL
Couleur	Argent RAL9006
Température de fonctionnement	-20°C bis +45°C
Appareil d'exploitation inclus	Oui
Fonction	Dimmable Dali
Fonction	
Fonction	
Fonction	
Garantie	5 ans

