



iQLED S Ulysse è una plafoniera LED versatile per uffici, aree di ricevimento e progetti di pianificazione, disponibile con luce diretta e indiretta e con diametri da 350 a 900 mm.

Accessori opzionali (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/  
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

Marca	iQLED S
Nome del prodotto	Ulysse6
Numero d'articolo	IQL.UYE6.W.3.DA.NOT
Gruppo del prodotti	Plafoniera
Codice EAN	0670036092555
Dimensioni	ØxH: 600x82mm
Potenza	48W
Flusso luminoso	5'329lm
Efficienza luminosa	
Temperatura del colore	3'000K
Resa cromatica CRI	>86
Ottica	Mikroprismatisch
Angolo d'emissione	up100° down95°
Antiriflesso UGR	<18
Durata di vita	50'000h L80B10
Classe di protezione	I
Protezione IP	IP20
Protezione IK	--
Materiale	Aluminium Druckguss 6063AL
Peso in KG	8.0
Colore	Bianco RAL9003
Temperatura d'esercizio	-20°C bis +45°C
Alimentatore incluso	Si
Funzione	Dimmerabile Dali Push
Funzione	Luce d'emergenza 1h
Funzione	
Funzione	
Garanzia	Lampada 5 anni; Batteria 2 anni

