



Lino est un luminaire à barre compact, conçu pour remplacer un tube fluorescent T8/58W classique. Elle séduit par son boîtier résistant aux chocs, son câblage traversant intégré et son installation facile.

Câblage traversant

Marque	iQLED S
Nom de produit	Lino
Numéro d'article	IQL.LINO.L.NOT
Groupe de produits	Luminaire en barre
Code EAN	0797345312140
Dimensions	LxBxH: 1503x71x64mm
Puissance	50W
Flux lumineux	4'800lm bei 3'000K
Efficacité lumineuse	100lm/W
Temp. de couleur	3'000K/4'000K/5'700K
Rendu des couleurs	>80
Optique	Opaldiffusor
Angle de rayonnement	120°
UGR	
Durée de vie	50'000h L70B50
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Poids en KG	
Matériau	Kunststoff / Eisen
Couleur	Blanc RAL9016
Température de fonctionnement	-20°C bis +45°C
Appareil d'exploitation inclus	Oui
Fonction	CCT réglable dans le luminaire
Fonction	Luminaire de secours 1h
Fonction	
Fonction	
Particularité	Câblage traversant
Garantie	Lampe 5 ans; Batterie 2 ans

