



iQLED S Ulysse è una plafoniera LED versatile per uffici, aree di ricevimento e progetti di pianificazione, disponibile con luce diretta e indiretta e con diametri da 350 a 900 mm.

Accessori opzionali (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/  
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Marca                   | iQLED S                    |
| Nome del prodotto       | Ulysse6                    |
| Numero d'articolo       | IQL.UYO6.S.3.DA            |
| Gruppo del prodotti     | Plafoniera                 |
| Codice EAN              | 0670036091992              |
| Dimensioni              | ØxH: 600x82mm              |
| Potenza                 | 48W                        |
| Flusso luminoso         | 5'329lm                    |
| Efficienza luminosa     |                            |
| Temperatura del colore  | 3'000K                     |
| Resa cromatica CRI      | >86                        |
| Ottica                  | Opaldiffusor               |
| Angolo d'emissione      | up100° down110°            |
| Antiriflesso UGR        | --                         |
| Durata di vita          | 50'000h L80B10             |
| Classe di protezione    | I                          |
| Protezione IP           | IP20                       |
| Protezione IK           | --                         |
| Materiale               | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Peso in KG              | 8.0                        |
| Colore                  | Argento RAL9006            |
| Temperatura d'esercizio | -20°C bis +45°C            |
| Alimentatore incluso    | Si                         |
| Funzione                | Dimmerabile Dali Push      |
| Funzione                |                            |
| Funzione                |                            |
| Funzione                |                            |
| Garanzia                | 5 anni                     |

