



Lino est un luminaire à barre compact, conçu pour remplacer un tube fluorescent T8/36W classique. Elle séduit par son boîtier résistant aux chocs, son câblage traversant intégré et son installation facile.

Câblage traversant

Marque	iQLED S
Nom de produit	Lino
Numéro d'article	IQL.LINO.M.NOT
Groupe de produits	Luminaire en barre
Code EAN	0670036092067
Dimensions	LxBxH: 1203x71x64mm
Puissance	40W
Flux lumineux	4'400lm
Efficacité lumineuse	110lm/W
Temp. de couleur	3'000K/4'000K/5'700K
Rendu des couleurs	>80
Optique	Opaldiffusor
Angle de rayonnement	120°
UGR	
Durée de vie	50'000h L70B50
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP20
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Poids en KG	1.28
Matériau	Kunststoff / Eisen
Couleur	Blanc RAL9016
Température de fonctionnement	-20°C bis +45°C
Appareil d'exploitation inclus	Oui
Fonction	CCT réglable dans le luminaire
Fonction	Luminaire de secours 1h
Fonction	
Fonction	
Particularité	Câblage traversant
Garantie	Lampe 5 ans; Batterie 2 ans

