



iQLED S Ulysse est un plafonnier LED polyvalent pour les bureaux, les espaces d'accueil et les projets de planification, disponible avec un éclairage direct et indirect et des diamètres de 350 à 900 mm.

Accessoires optionnels (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/  
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque                              | iQLED S                    |
| Nom de produit                      | Ulysse9                    |
| Numéro d'article                    | IQL.UYE9.S.3.ND            |
| Groupe de produits                  | Plafonnier                 |
| Code EAN                            | 0670036091619              |
| Dimensions                          | ØxH: 900x82mm              |
| Puissance                           | 80W                        |
| Flux lumineux                       | 9'122lm                    |
| Efficacité lumineuse                |                            |
| Temp. de couleur                    | 3'000K                     |
| Rendu des couleurs                  | >86                        |
| Optique                             | Mikroprismatisch           |
| Angle de rayonnement                | up100° down95°             |
| UGR                                 | <18                        |
| Durée de vie                        | 50'000h L80B10             |
| Classe de protection                | I                          |
| Indice de protection (IP)           | IP20                       |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | --                         |
| Poids en KG                         | 17.0                       |
| Matériau                            | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Couleur                             | Argent RAL9006             |
| Température de fonctionnement       | -20°C bis +45°C            |
| Appareil d'exploitation inclus      | Oui                        |
| Fonction                            |                            |
| Fonction                            |                            |
| Fonction                            |                            |
| Fonction                            |                            |
| Garantie                            | 5 ans                      |

