



Lino è una lampada a barra compatta che sostituisce la convenzionale T8/58W. Si distingue per l'involucro resistente agli urti, il cablaggio passante integrato e la facile installazione.

Cablaggio passante

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Marca | iQLEDS |
| Nome del prodotto | Lino |
| Numero d'articolo | IQL.LINO.L.NOT |
| Gruppo del prodotti | Lampada a barra |
| Codice EAN | 0797345312140 |
| Dimensioni | LxBxH: 1503x71x64mm |
| Potenza | 50W |
| Flusso luminoso | 4'800lm bei 3'000K |
| Efficienza luminosa | 100lm/W |
| Temperatura del colore | 3'000K/4'000K/5'700K |
| Resa cromatica CRI | >80 |
| Ottica | Opaldiffusor |
| Angolo d'emissione | 120° |
| Antiriflesso UGR | |
| Durata di vita | 50'000h L70B50 |
| Classe di protezione | I |
| Protezione IP | IP20 |
| Protezione IK | IK08 |
| Materiale | Kunststoff / Eisen |
| Peso in KG | |
| Colore | Bianco RAL9016 |
| Temperatura d'esercizio | -20°C bis +45°C |
| Alimentatore incluso | Si |
| Funzione | CCT regolabile nella lampada |
| Funzione | Luce d'emergenza 1h |
| Funzione | |
| Funzione | |
| Particolarità | Cablaggio passante |
| Garanzia | Lampada 5 anni; Batteria 2 anni |

