



L'iQLEDS Paso est un luminaire polyvalent très flexible pour les espaces annexes et les zones extérieurs. Plat, élégant et facile à installer.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Marque | iQLEDS |
| Nom de produit | Paso3 |
| Numéro d'article | IQL.PASO3.R.W.NOT |
| Groupe de produits | Applique/plafonnier |
| Code EAN | 0670036091183 |
| Dimensions | ØxH: 350x65mm |
| Puissance | 30W |
| Flux lumineux | 3'000lm |
| Efficacité lumineuse | 100lm/W |
| Temp. de couleur | 3'000K/4'000K/5'700K |
| Rendu des couleurs | >80 |
| Optique | Opaldiffusor |
| Angle de rayonnement | 120° |
| UGR | |
| Durée de vie | 50'000h |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Poids en KG | 1.05 |
| Matériau | Kunststoff PC |
| Couleur | Blanc RAL9016 |
| Température de fonctionnement | -20°C bis +45°C |
| Appareil d'exploitation inclus | Oui |
| Fonction | CCT réglable dans le luminaire |
| Fonction | Luminaire de secours 3W 3h |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Particularité | |
| Garantie | Lampe 5 ans; Batterie 2 ans |

