



iQLED S Ulysse est un plafonnier LED polyvalent pour les bureaux, les espaces d'accueil et les projets de planification, disponible avec un éclairage direct et indirect et des diamètres de 350 à 900 mm.

Accessoires optionnels (IQL.UYPD.PM.(...).DA)/
(IQL.UYPD.SC.(...).DA)

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque | iQLED S |
| Nom de produit | Ulysse4 |
| Numéro d'article | IQL.UYO4.S.4.ND |
| Groupe de produits | Plafonnier |
| Code EAN | 0670036091916 |
| Dimensions | ØxH: 450x82mm |
| Puissance | 30W |
| Flux lumineux | 3'490lm |
| Efficacité lumineuse | |
| Temp. de couleur | 4'000K |
| Rendu des couleurs | >86 |
| Optique | Opaldiffusor |
| Angle de rayonnement | up100° down110° |
| UGR | -- |
| Durée de vie | 50'000h L80B10 |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | -- |
| Poids en KG | 5.5 |
| Matériau | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Couleur | Aargent RAL9006 |
| Température de fonctionnement | -20°C bis +45°C |
| Appareil d'exploitation inclus | Oui |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Garantie | 5 ans |

